



Características Técnicas / Technical Features

LANCASTER

Porcelanato Esmaltado

Características Features	Resultado Result
Desviación en Largo y Ancho / Deviation in Length and Width	+ / - 0.1%
Desviación en espesor / Deviation in Thickness	+ / - 2.0%
Rectitud de los lados / Straightness of sides	+ / - 0.1%
Rectangularidad / Rectangularity	+ / - 0.1%
Planitud de la superficie / Surface Flatness	+ / - 0.2%
Diferencias de color / Color Differences	SIN CAMBIOS
Revestimiento de la superficie / Surface Coating	NANO POLISHED
Absorción de agua / Water Absorption	0.08%
Fuerza flexible / Flexural Strength (MOR)	> 30N / mm ²
Dureza de Mohs / Mohs Hardness	6 MOHS
Fuerza de ruptura / Flexural Breaking Strength	2350N
Densidad / Bulk Density (gm/cc)	2.35 gm/cc
Brillo / Glossiness	min 85% reflection
Resistencia al deslizamiento / Slip Resistance Coefficient of Friction	> 0.6
Resistencia al rompimiento / Cracking Resistance	PASSES 4 CYCLE
Resistencia a la abrasión / Resistance of Surface Abrasion	> PEI V
Resistencia a las manchas / Staining Resistance	RESISTENTE
Productos químicos domésticos / Household Chemicals	SIN DAÑOS
Resistencia al choque térmico / Thermal Shock Resistance	SIN DAÑOS
Expansión térmica / Thermal Expansion	6 X 10 - 6
Expansión de la humedad / Moisture Expansion	NILL



GANTE

Gral. Pablo A. Gonzalez Garza
No.500, Col. San Jerónimo,
Monterrey, N.L.
México, C.P 64640

ventas@gante.mx

www.gante.mx

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas.

Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio