

# CALIDAD ESPECIAL



**50**  
AÑOS  
**PERDURA®**



#### DESCRIPCIÓN:

Adhesivo elaborado con resinas especiales para obtener una alta adherencia. Contiene productos químicos que proporcionan un adecuado tiempo de trabajo. Ideal para la instalación de pisos porcelánicos en interiores y tráfico ligero residencial.

#### PRESENTACIÓN:

**20 kg**

#### DISPONIBLE EN:

**Blanco y gris**

**DESCRIPCIÓN**

PEGA PORCELÁNICO PERDURA está modificado con aditivos y químicos. Es ideal para la instalación de porcelanatos en interiores y tráfico ligero (residencial).

**VENTAJAS**

Es un producto con una granulometría controlada que brinda alta adherencia y excelente tiempo de trabajo para su aplicación.

**USOS**

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera y, especialmente, pisos rectificadas en interiores y tráfico ligero.

**PREPARACIÓN**

Agregue aprox. 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, que le permita trabajar de forma adecuada. Deje reposar de 8 a 10 minutos, y vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

**APLICACIÓN**

La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana, de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (se recomienda 1 m<sup>2</sup>). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a usar. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

**RECOMENDACIONES**

- No agregue nada al adhesivo que no sea DURACRIL PERDURA o agua limpia, ya que al hacerlo desbalancea las propiedades químicas y el producto se debilita, además de perder su garantía.
- Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
- No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo, corre el riesgo de que éste se rompa. Este adhesivo no se recomienda para pegar recubrimientos vidriados, tales como colorinos o venecianos de uso en albercas. Para estos casos utilice PEGA VENECIANO PERDURA.
- No se recomienda para uso en tráfico pesado o industrial.
- No se recomienda para instalar mármol verde.
- De preferencia utilice llanas de dientes cuadrados: de 6 mm para muros y de 10 mm para pisos.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
- Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

**RENDIMIENTO**

De 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

**SECADO**

Un secado mínimo se obtiene entre 36 y 48 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá de hacerse 48 horas después. Utilice JUNTEADOR SIN ARENA PERDURA o JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA.

**ALMACENAMIENTO**

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

**DATOS TÉCNICOS**

CARACTERÍSTICA	PORCELÁNICO		ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
	Blanco	Gris		
Demanda de agua	18	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	25	28	≥20	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	16	18	≥13	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días	165	175	≥125	kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto	60	60	≥25	Minutos
Dureza	70	72	≥60	Shore D
Absorción de agua	12	11	≤16	%

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación

**PRESENTACIÓN**

Saco de papel de 20 kg  
Disponible en blanco y gris.

**GARANTÍA**

PEGA PORCELÁNICO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
**Tel.: (33) 3478 4600.**

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,

León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

