




Características Técnicas / Technical Features

ASHFORD BONE | GREY | GRAPHITE

Porcelanato Esmaltado

Características	Resultado
Tamaño de Fabricación NMX-422-ONNCEE	59,6 X 119, CM
Espesor de Fabricación NMX-422-ONCCEE	10.0-10.5
Grado de Destonación	III
Superficie por caja	1.42.M2
Absorción de agua NMX - 422 - ONNCCE	0.05%
Resistencia al deslizamiento MNX - 422 - ONNCCE	> 0.6
Resistencia al rompimiento MNX - 422 - ONNCCE	>350 KGF/CM2
Resistencia a la abrasión NMX - 422 - ONNCCEE	III
Resistencia a las manchas MNX-422-ONNCCE	CLASE 5
Productos químicos domésticos MNX- 422 - ONNCCEE	CLASE A
Resistencia al choque térmico MNX-0422-ONNCCE	SIN DAÑOS



HECHO EN MÉXICO



MURO



PISO



INTERIOR



RESIDENCIAL



RECTIFICADO



JUNTA
2mm



MEDIO USO
COMERCIAL



12
CARAS

GANTE

Pablo A. Gonzalez Garza
#500 Col. San Jerónimo
Monterrey, Nuevo León
Mexico.