



## Características Técnicas / Technical Features

# STONEMOOD SILVER | GREY

## Porcelanato Masa Coloreada

Características Features	Valor Test Value	Resultado Result
Absorción de agua / Water Absorption	< 0.5	< 0.1
Módulo de ruptura / Modulus of rupture	≥ 35	≥ 45
Fuerza de ruptura / Breaking strength	> 1100	> 2000
Resistencia a la helada / Frost Resistance	REQUERIDO	RESISTENTE
Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	REQUERIDO	4 / 2100
Resistencia a los químicos domésticos	MIN. B	A
Resistencia a altas o bajas concentraciones de ácidos o alcalinos	DECLARADOS	LA - HA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	MIN. 3	5
Resistencia al rompimiento / Cracking resistance	REQUERIDO	RESISTENTE
Cualidades antideslizantes / Non-slip qualities	-	R9
Resistencia al choque térmico Thermal Shock Resistance	REQUERIDO	RESISTENTE
Dureza Mohs / Mohs Hardness	-	7

60X120 cm

80x160 cm

120x280 cm



MURO



PISO



INTERIOR



EXTERIOR



RESIDENCIAL



RECTIFICADO



MEDIO USO  
COMERCIAL



RELIEVE



TRUE  
DEFINITION



JUNTA  
2mm



MATE

### GANTE

Pablo Gonzalez Garza No. 500  
Col. San Jerónimo, Monterrey  
Nuevo León. CP. 64640

ventas@gante.mx  
[www.gante.mx](http://www.gante.mx)