



Características Técnicas / Technical Features

# TRAVERTINO PEARL

Porcelanato masa coloreada

	DIMENSIÓN Y PROPIEDADES FÍSICAS DIMENSION AND PHYSICAL PROPERTIES	Norma STANDARD	RESULTADOS RESULTS		
			LUC (GL)	NAT (UGL)	SLK (UGL)
	<b>LADOS</b> SIDES	EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLYING		
	<b>ESPESOR</b> THICKNESS	EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLYING		
	<b>RECTITUD DE LOS LADOS</b> STRAIGHTNESS OF SIDES	EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLYING		
	<b>ORTOGONALIDAD</b> RECTANGULARITY	EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLYING		
	<b>PLANEIDAD</b> SURFACE FLATNESS	EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLYING		
	<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b> WATER ABSORPTION	EN ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
	<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b> FLEXION RESISTANCE	EN ISO 10545-4	$\bar{\Delta} 6 \text{ mm: } \geq 1.300 \text{ N } R \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $\bar{\Delta} 9 \text{ mm: } \geq 2.500 \text{ N } R \geq 50 \text{ N/mm}^2$		
	<b>RESISTENCIA A LOS GOLPES</b> IMPACT RESISTANCE	EN ISO 10545-5	> 0,80	> 0,80	> 0,80
	<b>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b> ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545-6	< 150 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>
	<b>COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION	EN ISO 10545-8	6,2x10 <sup>-6</sup> °C	6,2x10 <sup>-6</sup> °C	6,2x10 <sup>-6</sup> °C
	<b>RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	EN ISO 10545-9	SIN DAÑO NO DAMAGE		
	<b>RESISTENCIA AL HIELO</b> FROST RESISTANCE	EN ISO 10545-12	SIN DAÑO NO DAMAGE		
	<b>RESISTENCIA QUÍMICA</b> RESISTANCE TO CHEMICALS	EN ISO 10545-13	A LA	A LA HA	-
	<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b> RESISTANCE TO STAINS	EN ISO 10545-14	5	5	5
	<b>CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE	EN ISO 10545-15	< AL LIMITE DEL INSTRUMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
	<b>ADHERENCIA</b> SKID RESISTANCE	<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40		
		<b>ASTM C1028</b>	Dry SCOF > 0,60		
		<b>ASTM C1028</b>	Wet SCOF > 0,60		
		<b>ANSI A137.1</b>	Wet DCOF > 0,42		
		<b>AS 4586:2013</b>	-		
		<b>DIN 51130</b>	-		
		<b>DIN 51097</b>	-		
		<b>ENV 12633</b>	≥ CL1		
<b>UNI EN 13036 - 4:2011</b>	≥ 36				



160 cm / 62"

- MURO
- PISO
- RESIDENCIAL
- PULIDO
- RECTIFICADO
- JUNTA 2mm
- MEDIO USO COMERCIAL
- TRUE DEFINITION

**GANTE**  
 Pablo A. Gonzalez Garza  
 #500 Col. San Jerónimo  
 Monterrey, Nuevo León  
 Mexico.

ventas@gante.mx  
 www.gante.mx